

TABLERO PORTACIRCUITOS MONOFÁSICO DE BAJA TENSIÓN



• Dimensiones (Mm)

A	B	C	D	E	F	G
228,14	178,00	80,00	242,24	192,00	89,00	175,00

• Material


Tapa en lámina de acero Cold Rolled, base lámina galvanizada C20(0,91).

• Usos

- Para distribución de energía en instalaciones eléctricas internas.

• Características

- Fabricada por proceso de corte, punzonado, doblado y soldado.
- Recubrimiento de la tapa en pintura electrostática libre de TGIC.
- Tablero portacircuitos de baja tensión con corriente nominal de 75A.
- Tensión nominal de 120V, compuesta por 1 fase y 3 hilos.
- Barrajes bimetálicos de alta conductividad eléctrica y aislantes en policarbonato peletizado.
- Grado de protección IP 20C y corriente al cortocircuito menor o igual a 10KA.
- Knockouts para entrada de tubería de 1" - 1/2" y 3/4".
- Para usar con Breakers enchufables.
- Resistente a la humedad, al impacto y a la corrosión.
- Fabricados y certificados bajo la norma RETIE.



• Empaque

- Primario: Bolsa plástica por unidad.
- Secundario: Caja cartón corrugado.

• Trazabilidad

- Fecha, empacador y sticker en producto.

Recubrimiento



PE-B
Pintura Electrostática Blanca



GV
Galvanizado

