

Tomacorriente + Usb Doble

MATERIAL

Termoplástico autoextinguible

DIMENSIONES(mm)

Ancho total	80,0
Longitud total	120,0

RECUBRIMIENTO

· Color blanco

EMPAQUE

Primario	Bolsa por unidad
Secundario	Caja microcorrugada por 20 unidades
Terciario	Caja corrugada por 120 unidades

CARACTERÍSTICAS

- Tensión nominal de 127-250v Toma Sencillo, 5V el USB en DC
- Corriente nominal de 15A Toma sencillo, 2.1A el USB en DC
- Frecuencia de 50/60 Hz a una temperatura ambiente de -5°C--45°C
- Posee contactos que soportan la corriente que consuma el receptor sin producir calentamiento alguno.
- Presentación en color blanco brillante y superficie lisa.
- Tipo de conexión integrada 1 SOCKET-OUTLET (250V) (AC 15) (A 50) 2 USB PORT 5V DC 2.1 VC
- Consumo de potencia en (w) 0.1
- Alimentación de entrada en (w) 7.5
- Fabricado en termoplástico auto extingible.
- Cumple con la normativa RETIE.

APLICACIÓN

- Para uso en instalaciones eléctricas.
- Para instalación tanto en vivienda nueva como en remodelaciones o ampliaciones.
- Dispositivo que permite poner en contacto eléctrico la tensión de la red con el receptor admitiendo equipos con puerto de carga tipo USB.

TRAZABILIDAD

- Número de lote.

